



■ greenius®

LED-PANEL

PRO SERIE



Unsere ultraflachen energiesparenden Premium LED-Panels sind eine innovative und repräsentative Beleuchtungslösung: kraftvolle Ausleuchtung und gleichmäßige Lichtverteilung in Kombination mit modernem Design.

Geeignet für problemlose Deckenmontage in vorhandene Deckenraster (Odenwald-Decke), im Rahmen oder für Abpendelung mittels eines Drahtseilsystems.



## PRODUKTDATEN


Leistung	≤ 36 Watt		
Produktmaße	595 x 595 x 11 mm	620 x 620 x 11 mm	1.195 x 295 x 11 mm
Lichtstrom	≤ 4.800 Lumen		
Effizienz	≤ 140 Lumen / Watt		
Abstrahlwinkel	120°		
LED-Chip Marke   Typ	SANAN   SMD2835		
LED-Anzahl	192 Stück		
i LED-Treiber Marke   Typ	muss separat gemäß gewünschter Leistungsstärke bestellt werden		
Material: Gehäuse   Cover   Rückseite	Aluminium   PMMA   Stahl		
Farbwiedergabeindex (CRI)	> 80 Ra   > 90 Ra		
Nutzlebensdauer   Ausfallrate	> 50.000 Stunden   L80B10		
IP-Klassifizierung	IP40		
Optionen	DALI 2   TRIAC   1-10 V   CCT-Changer   UGR <19		
Umgebungstemperatur (ta)	-25 °C bis +55 °C		
Farbtemperatur (CCT)	warmweiß: 3K   neutralweiß: 4K   tageslichtweiß: 5K   CCT-Wechsel		
Abweichung der Farbanpassung	SDCM < 3		
Zertifizierung (LED / Treiber)	CE (LVD)   CE (EMC)   Rohs (2011/65/EC)   D-Mark		
Spannung	27 - 42 VDC   ≤ 900 mA		
Artikelnummer	P60	P62	P120

## LOGISTIKDATEN

Produktgewicht	2.850 g	2.900 g	3.100 g
Verpackungseinheit	5 Stück		
Gewicht Verpackungseinheit	18,50 kg	19 kg	19,5 kg
Maße Verpackungseinheit	64 x 64 x 19 cm	68 x 67 x 20 cm	125 x 19 x 34 cm


## ZUBEHÖR

Aufbaurahmen



PXXX-Frame-SLA

Aufhängung



P-4Wires

UGR-Panel



Blendwert <19

i Treiber



Bitte separat wählen.  
siehe Datenblatt „LED-Treiber“